

深圳市天博检测技术有限公司
 粘胶剂材料类检验委托单

委托编号：
 报告编号：
 管理编号：TBJL-053-037/B

见证人单位		见证人及卡号		见证人电话		检 验 类 别	☐ 有见证送检 ☐ 普通送检 ☐ 监督抽检 ☐ 甲方巡检 ☐ 其他		
委托单位		委托人签名		委托人电话					
工程名称		监督单位		监督编号					
工程部位		检验性质	☐ 初检 ☐ 复验()			样品处理	☐ 报损 ☐ 取回		
样品名称及检验标准	检测项目		样品编号	厂家/规格型号	批号/代表数量	比例及型号	组数		
☐ 碳纤维复合材料浸渍 GB 50728-2011	☐ 抗拉强度 ☐ 抗弯强度 ☐ 抗压强度 ☐ 钢-钢拉伸抗剪强度 ☐ 钢-钢不均匀扯离强度 ☐ 不挥发物 ☐ 与混凝土正拉粘结强度含量 ☐ 仰贴条件下与混凝土正拉强粘结强度 ☐ 混合后初粘度(23℃)								
☐ 粘钢及外粘型钢用粘胶剂 GB 50728-2011	☐ 抗拉强度 ☐ 抗弯强度 ☐ 抗压强度 ☐ 钢-钢拉伸抗剪强度 ☐ 不挥发物 ☐ 钢-钢不均匀扯离强度 ☐ 与混凝土正拉粘结强度含量								
☐ 锚固植筋胶 GB 50367-2013 ☐ 锚固植筋胶 GB 50728-2011	☐ 劈裂抗拉强度 ☐ 抗弯强度 ☐ 抗压强度 ☐ 钢-钢拉伸抗剪强度 ☐ 不挥发物含量 ☐ 其他								
☐ 裂缝修补胶 GB 50728-2011	☐ 抗拉强度 ☐ 抗弯强度 ☐ 抗压强度 ☐ 钢-钢拉伸抗剪强度 ☐ 不挥发物含量 ☐ 其他								
☐ 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001	☐ 适用期 ☐ 压剪强度 ☐ 冲击强度 ☐ 弯曲弹性模量 ☐ 浸水 168h ☐ 拉剪强度 (不锈钢—不锈钢) ☐ 热处理 80℃, 168h ☐ 冻融循环 50 次 ☐ 其它								
☐ 其它:									
报告交付	报告一式 份 ☐ 自取 ☐ 挂号邮寄 ☐ 特快专递 报告交付时间:					委托日期	年 月 日		
检 测 费		计价编号		商定交付时间		样品情况	☐ 数量/规格符合检测 ☐ 无影响检测的缺陷 ☐ 原标识无误		
其它说明									

受理：_____ 评审：_____ 样品验收：_____ 年____月____日

说明：1. 请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，并对样品与资料的真实性负责；若属有见证送检或监督抽检，需有见证人或监督员在见证人签名栏中签名，并对样品取样与送检的真实性负责。
 2. 本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，检验结果以书面报告为准，并为委托方提供的样品及其有关资料保密；委托方若不作声明，检验后样品超过 15 天未领取退样的，公司有权自行处理
 3. 请委托方须按时支付检测费用；凭委托单（红联）来领取报告和退样，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。

第一联公司存档 第二联实验室 第三联财务 第四联客户